

CHARAKTERYSTYKA:

- Solidna, stabilna, całoroczna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne
- Stalowa konstrukcja o kształcie rury chroniąca narzędzia przed wpływem czynników zewnętrznych
- Stacja pozwala na wykonanie takich napraw jak:
 - regulacja przerutek, regulacja hamulców, dokręcanie wszystkich połączeń śrubowych oraz pompowanie kół
- Możliwość powieszenia i naprawy dwóch rowerów jednocześnie (stanowisko dwufunkcyjne)
- Narzędzia renomowanych marek z dożywotnią gwarancją jakości
- Pierwsza na rynku stacja z zabudowaną pompką nożną
- Możliwość wykorzystania powierzchni reklamowej

WYPOSAŻENIE:

- Wszystkie narzędzia zabezpieczone zostały linką ze stali nierdzewnej w oplocie PCV i zaciśniętymi tulejkami:
 - klucz płaski 13x10mm, 15mm, 10x11mm
 - przyborek z imbusami 3, 4, 5, 6mm
 - śrubokręt krzyżowy
 - śrubokręt płaski
 - śrubokręt TORX T25
 - klucz nastawny
 - łyżki do opon
- Narzędzia odporne na zniszczenia oraz warunki atmosferyczne.
- Możliwość zamontowania innych dodatkowych narzędzi.
- Zabudowana pompka nożna z manometrem do 11bar.

MATERIAŁY:

Konstrukcja: rura o ściance 3,2mm

Podstawa: blacha o grubości 10mm

Zabezpieczenie: malowanie proszkowe z podkładem cynkowym w dowolnym kolorze z palety RAL

Wsporniki: rura o średnicy 33,7mm, gumowe rękojeści do montażu rowerów

